



1+0, 2+0, 3+0 baskı seçeneklerinde **Pantone+ Solid Uncoated** renkler kullanılmalıdır. Yalnızca **4+0** baskı seçeneğinde **CMYK** renk değerlerini kullanabilirsiniz.

← **MAVİ ÇİZGİ**

Bu alan güvenli alan olarak belirlenmiştir. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- **1+0, 2+0, 3+0** baskı seçeneklerinde **Pantone+ Solid Uncoated** renkler kullanılmalıdır. Yalnızca **4+0** baskı seçeneğinde **CMYK** renk değerlerini kullanabilirsiniz.
- **1+0, 2+0, 3+0** baskı seçeneklerinde **CMYK** renk değerlerinde gelen tasarımlar baskı tekniği nedeniyle **Pantone+ Solid Uncoated** renk karşılıkları ile revize edilecektir.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte **photoshop (PSD)** veya **vektörel (Ai-PDF)** olmalıdır.
- **Photoshop (PSD)** formatında hazırlanan tasarımlar baskı öncesi renk ayrımları yapılacağından **Katmanları (Layer) açık** olarak yüklenmelidir.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız..