

ÖN YÜZ

PRensa®

basım ve reklam a.ş.

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

82 mm

50 mm

ARKA YÜZ

PRensa®

basım ve reklam a.ş.

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

82 mm

50 mm

ÖN LAK

PRensa®

basım ve reklam a.ş.

KABARTMA LAK FİLMİNİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.

- Kart tasarımınızı bu alana alınız ve **kabartma lak uygulanmasını istemediğiniz** görsel,zemin ve bilgileri **siliniz.**

- Kabartma lak uygulanacak alanları **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** renk kodları ile **tek renk siyah** olarak belirtiniz.

- Kabartma lak uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm** olmalıdır.Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak uygulaması **önerilmemektedir.**

- **Kesim alanında** yer alan kabartma laklarda **çatlama** sorunu yaşanacağından **kesim alanında** yer alan zemin ve görsellere **lak yapılamamaktadır.**

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

82 mm

50 mm

ARKA LAK

PRensa®

basım ve reklam a.ř.

KABARTMA LAK FİLMİNİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.

- Kart tasarımınızı bu alana alınız ve **kabartma lak uygulanmasını istemediđiniz** görsel,zemin ve bilgileri **siliniz.**
- Kabartma lak uygulanacak alanları **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** renk kodları ile **tek renk siyah** olarak belirtiniz.
- Kabartma lak uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm** olmalıdır.Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduđu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak uygulaması **önerilmemektedir.**
- **Kesim alanında** yer alan kabartma laklarda **çatlama** sorunu yaşanacağından **kesim alanında** yer alan zemin ve görsellere **lak yapılamamaktadır.**

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve
UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

82 mm

50 mm